



(피난시설·기구가 있는 1992년 11월 이후 허가 받아 지어진 아파트)

화재 시 대피요령

1) 가족과 이웃에게 알리고, 119로 신고합니다.



119 신고!



- ☞ 불을 발견하면, “**불이야**”하고 큰소리로 외쳐서 다른 사람에게 알립니다.
- ☞ 화재경보 **비상벨**을 누릅니다.
- ☞ **대피 후 119로 신고**합니다. 불이 난 건물의 위치, 건물개요(동, 호수), 화재의 상태, 갇힌 사람의 유무 등을 알려줍니다.

2) 작은 화재일 경우에만 불을 끕니다.



- ☞ **전기제품**이나 전선에서 불이 붙었을 때에는 **전기스위치를 차단**합니다. (분전반이나 차단기 등)
- ☞ **가스 화재**는 용기의 **밸브를 잠급니다**.
- ☞ 석유난로와 같이 **기름**을 쓰는 기구에 불이 났을 때에는 **담요나 이불을 물에 적셔서** 뒤집어 씌웁니다.
- ☞ **소화기**와 옥내 소화전 등의 소방시설을 이용하여 **초기소화**에 힘씁니다.

이때 주의할 점은,

- ▶ **전기 화재**에는 물을 사용하면 안 됩니다.(감전 위험이 있습니다).
- ▶ **기름 종류**의 화재에 물을 사용하면 불을 키우는 경우가 있습니다.
- ▶ **가스화재**는 폭발성이 있으므로 갑자기 문을 열거나 전기 스위치 등을 조작하면 안 됩니다.

3) 신속하게 대피합니다.




- ☞ 화재의 발견이 늦었거나 초기 소화작업이 곤란할 정도로 불이 번진 경우, **낮은 자세로 유도등, 유도표지**를 따라 대피합니다.
- ☞ 엘리베이터는 절대 이용하지 않도록 하며 **계단을 이용**해 옥외로 대피합니다.
- ☞ 아래층으로 대피가 불가능한 때에는 **옥상**으로 대피합니다.

이때 주의할 점은,

- ▶ 연기가 많을 때는 **팔과 무릎으로 기어서** 이동하고, **코와 입을 젖은 수건 등으로 막아** 연기를 마시지 않도록 합니다.
- ▶ 옷에 불이 붙었을 때에는 **눈과 입을 가리고 바닥에서 뒹굴**니다.

4) 세대 밖으로 대피가 어려울 경우



- ☞ 방문을 열기 전 문 **손잡이가 뜨거우면 문을 열지 말고** 다른 길을 찾습니다.
- ☞ 세대 발코니 사이에 설치된 **경랑칸막이**를 파괴 후 옆 세대로 대피하거나, 세대 내 **대피공간**으로 대피합니다.
- ☞ 완강기가 설치되어 있는 세대는 **완강기**를 이용해 피난합니다.

대피공간 (2005년 이후 아파트)



경량칸막이 (1993년 이후 아파트)



- 대피공간은 화재, 연기로부터 **60분이상** 보호해 줍니다.
- 대피공간 피난 후 창문으로 **구조요청**을 하거나, **완강기**를 이용해 피난할 수 있습니다.
- 전원차단에 대비해 휴대용 **비상조명등**이 있습니다.
- 대피공간이나 경량칸막이 주위에 **물건을 적치하면 안됩니다.**

완강기 사용법



완강기란?

화재 또는 그에 준한 긴급 상황 발생 시 사용자의 자체무게에 의하여 자동 하강하는 기구로 피난자의 몸무게(100kg 이하)에 관계없이 일정 속도로 하강하여 피난자를 안전하게 지상까지 인도하는 장치입니다.

화재 대비요령



- Ⓜ 화재발생시를 대비해 **평소 피난방법, 피난로 등을 숙지**합니다.
- Ⓜ 이웃으로 통하는 발코니 **경량칸막이 벽**이나 세대 내 **대피공간**이 있는지 확인하고, 화재 시 피난 할 수 있도록 대피공간이나 경량칸막이 벽 주위에 **물건을 적치하지 않습니다.**

여기서 잠깐,

- ▶ 아파트는 그 구조상 **세대별로 구획되어 있어, 화재 시 주민들의 피난을 어렵게 합니다.**
- ▶ 따라서, **화재 시 사람의 안전을 최우선으로 고려하여 안전한 피난을 보장할 수 있는 수단의 확보(관리)가 가장 중요합니다.**

- Ⓜ **피난기구(완강기, 피난사다리)는 항상 사용할 수 있도록 잘 관리**합니다.
- Ⓜ **세대별로 소화기를 비치**하고 수시로 **이상유무를 점검**합니다.

주요 점검사항

- ① 약제가 굳었는지 흔들어 확인
- ② 각 실마다 설치되었는지 확인
- ③ 압력계 지침이 **녹색이면 정상, 노랑색이면 압력미달**

녹색 : 정상

노란색 : 압력미달

월 1회 : 흔들어주세요



가압식 노후소화기는 폭발 위험성 등으로 수거·폐기
 ● 소방서 또는 119 안전센터로 방문하여 반납
 (기간 : '13.9.12 ~ '15.12.31)

- Ⓜ 세대 현관문에 설치하는 **디지털 도어록은 내화기준(1,000°C에서 1시간 이상 차열)을 충족**하는 제품으로 설치합니다.
- Ⓜ 평상시에 **방화문은 꼭 닫아주세요.** 아파트 화재 시 유독한 연기는 엘리베이터 수직통로나 계단으로 빠르게 이동하기 때문에 매우 위험합니다.

※ 본 가이드에 있는 대피시설 및 소방시설은 임주민의 이해를 돕기 위한 것으로 주택법, 건축법 및 소방 관계법령에 따라 달리 적용될 수 있습니다.
 ※ 자료출처 : 국토교통부, 국민안전처, 국가재난정보센터, 한국소방안전협회, 한국화재보험협회