

< 참고자료 >

이동식 발전기 비교표

용 도	현장 활동 시 비상전원 공급 및 전기를 사용하는 장비의 구동 시 사용하는 휴대용 발전 장비		구매수량	38개
업 체 명	혼다(일본)		야마하(일본)	
모 델	EU22i (EU20i는 단종됨)		EF2000iS	
주요 제원	사 진			
	최대출력	2.2kVA	2.0kVA	
	정격출력	1.8kVA	1.6kVA	
	DC 출력	12V / 8.3A	12V / 8A	
	연 속 사용시간	1/4부하시 8시간 사용	1/4부하시 10.5시간 사용	
	소 음	90dB (7m)	51.5dB ~ 61dB (7m)	
	사 이 즈 (L*W*H)	511×290×425(mm)	490×280×441(mm)	
	무 게	21kg	20 kg	
	배 기 량	120cc	79cc	
	연료탱크	3.6 ℓ	4.4 ℓ	
	엔 진	혼다 GXR120	자체엔진(중국)	
	기 타	혼다센터 02-2677-8900 담당자 : 홍성민 부장	엠제이글로벌 031-364-8260 담당자 : 오영근 대리	
단 가	1,540,000원 (카드, 부가세 포함)		1,300,000원 (카드, 부가세 포함)	