

서울특별시품질시험소

우 137-140 서울시 서초구 우면동 15번지 / 전화 (02)3462-7213 ~ 4 / 전송 3462-7210

처리부서 : 토질재료시험과(본관1층) 과장:박희석, 담당:김현호

문서번호: 토질재료시험과 -

시행일자: 2015.01.

수 신 :

참 조 :

제 목 : 품질시험완료보고


시 험 성 적 서

공 사 명:				시험완료일:	2015.01.31
시험번호:	토12 (NO.)	시료채취장소:			
시료종류:	흙	시험 대상량 :	1 점	기술책임자:	박희석
시험접수일:	2015.01.22	시료 채취자 :			
				시 험 자:	김현호
				시료채취일:	

밀 도	Density	2.647	g/cm ³	소성지수 P.I	NP	최적함수비 O.M.C	8.9	(%)
액성한계	Liquid Limit	NP	(%)	노상토지지력비(CBR)	12.8	(%)	씻기시험(세립토비율)	10.9
소성한계	Plastic Limit	NP	(%)	최대건조밀도 (MaxDryDensity)	2.031	g/cm ³	자연함수비	13.3

체가름통과율표
PERCENT PASSING OF
STEVIE ANALYSIS

체 크기 (mm)	통 과 율 (%)
75	-
53	-
37.5	-
26.5	-
19	-
13.2	-
4.75	-
2.0	-
0.425	-
0.08	-
pan	



※ 시험방법 : KS F 2306:2000, KS F 2302:2002, KS F 2308:2006, KS F 2309:2004, KS F 2303:2000, KS F 2312:2001, KS F 2320:2000,

※ 기준 : 서울특별시 전문시방서 참조

※ 위 내용은 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과임

서울특별시품질시험소장

함 수 량 시 험 표

지 시 번 호 토12

시험일자 : 2015.01.31

기술책임자 : 박희석

시 험 방 법 : KS F 2306:2000

시 험 자 : 김현호

시 료 번 호	1			
함 수 비 측 정	WW: 1467.8 DW:	WW: DW:	WW: DW:	
	DW: 1314.6 TW: 174.9	DW: TW:	DW: TW:	
	Ww: 153.2 Ws: 1139.7	Ww: Ws:	Ww: Ws:	
	W: 13.4	W:	W:	
	WW: 1282.0 DW:	WW: DW:	WW: DW:	
	DW: 1153.7 TW: 177.4	DW: TW:	DW: TW:	
	Ww: 128.3 Ws: 976.3	Ww: 0 Ws:	Ww: Ws:	
	W: 13.1	W:	W:	
	평균함수비 W(%)	13.3		
	시 료 번 호			
함 수 비 측 정	WW: DW:	WW: DW:	WW: DW:	
	DW: TW:	DW: TW:	DW: TW:	
	Ww: Ws:	Ww: Ws:	Ww: Ws:	
	W:	W:	W:	
	WW: DW:	WW: DW:	WW: DW:	
	DW: TW:	DW: TW:	DW: TW:	
	Ww: Ws:	Ww: Ws:	Ww: Ws:	
	W:	W:	W:	
	평균함수비 W(%)			
	비 고			

흡의 밀도 시험

시 험 번 호 : 토12

시 험 일 : 2015.01.31

기술책임자 : 박희석

시 험 방 법 : KS F 2308:2006

시 험 자 : 김현호

1. 비중병의 검정			
측 정 번 호	1	2	비 고
비 중 병 의 번 호	48	49	
비중병의 중량 : Wf (g)	44.256	43.169	
비중병 + 증류수 중량 : Wai (g)	144.849	143.389	
Wai을 달았을 때의 수온 : Ti(℃)	13.5	13.5	
$\frac{\text{온도 } T_x(\text{℃}) \text{ 일 때 물의 밀도}}{\text{온도 } T_i(\text{℃}) \text{ 일 때 물의 밀도}}$ ①	1.000000	1.000000	
Wai - Wf (g) ②	100.593	100.22	
임의의 온도(Tx)에 대한 피크노미터+물의 중량 : Wax (g) = ① × ② + Wf	144.849	143.389	
2. 비 중 시 험			
비중병 + 노건조시료 + 물의 중량 : Wb(g)	160.512	159.026	
Wb을 측정할 때의 피크노미터의 내용물의 온도 : Tx(℃)	13.2	13.2	
노건조 시료의 중량 : Wo (g)	25.112	25.165	
T(℃)일 때의 흡의 비중($T^{\circ}\text{C} / T^{\circ}\text{C}$) = $\frac{W_o}{W_o + (W_{ax} - W_b)}$	2.658	2.641	
온도에대한 물의 밀도(g/cm ³)	0.99924	0.99924	
흡 의 밀 도(g/cm ³)	2.656	2.639	
평 균 값	2.647		(g/cm ³)

다 짐 시 험

지 시 번 호 : 토12

시 험 일 자: 2015.01.31

시 험 방 법 : KS F 2312:2001:D

기술책임자 : 박희석

물 드 : 9
9

부 피 : 2214.078 cm³
2214.078 cm³


시 험 자 : 김현호

무게: 5892.9 g
5892.9 g

밀 도 : 2.647

(시료+몰드)무게(g)	1	10583.2	2	10769.2	3	10823.9		
젖은시료무게(g)	4690.3		4876.3		4931.0			
젖은밀도 Y t(g/cm ³)	2.118		2.202		2.227			
함 수 비 측 정	WW:	1324.6	DW:	1237.5	WW:	1148.3		
	DW:	1256.3	TW:	172.5	DW:	1058.5		
	Ww:	68.3	Ws:	1083.8	Ww:	89.8		
			W:	6.3		Ws:	853.4	
					W:	8.4	W:	10.5
	WW:	1275.0	DW:	1274.1	WW:	1152.2		
	DW:	1212.0	TW:	208.9	DW:	1064.6		
	Ww:	63	Ws:	1003.1	Ww:	87.6		
			W:	6.3		Ws:	857.1	
					W:	8.5	W:	10.2
평균함수비 W(%)	6.3		8.5		10.4			
건조밀도 Y d(g/cm ³)	1.993		2.030		2.017			
영 공기 간극 상태 건 조 밀 도 (g/cm ³)	2.269		2.161		2.076			
(시료+몰드)무게(g)	4	10774.3	5	10649.0	6	10593.4		
젖은시료무게(g)	4881.4		4756.1		4700.5			
젖은밀도 Y t(g/cm ³)	2.205		2.148		2.123			
함 수 비 측 정	WW:	1175.5	DW:	1139.4	WW:	1180.3		
	DW:	1069.6	TW:	174.8	DW:	1047.7		
	Ww:	105.9	Ws:	894.8	Ww:	132.6		
			W:	11.8		Ws:	860.4	
					W:	13.9	W:	15.4
	WW:	1190.0	DW:	1263.7	WW:	1132.8		
	DW:	1084.9	TW:	176.4	DW:	1001.5		
	Ww:	105.1	Ws:	908.5	Ww:	131.3		
			W:	11.6		Ws:	829.2	
					W:	13.9	W:	15.8
평균함수비 W(%)	11.7		13.9		15.6			
건조밀도 Y d(g/cm ³)	1.974		1.886		1.837			
영 공기 간극 상태 건 조 밀 도 (g/cm ³)	2.021		1.935		1.874			
비 고								

다 집 곡 선



■ 다집곡선
 ◆ 영공기간극곡선

C B R 시 험 표

시 험 번 호 : 토12

서울특별시 품질시험소

층수 회 수	시험종목 몰드번호	(몰드+시 무 계 (g)	몰드무게 (g)	시료무게 (g)	몰드부 (cm ³)	젖은밀도 (g/cm ³)	함수비 (%)	마른밀도 (g/cm ³)	수정CBR (%)
3X17	40	9246.6	4670.8	4575.8	2199.21	2.081	8.9	1.911	11
3X42	41	9509.6	4661.6	4848.0	2211.58	2.192	8.9	2.013	20
3X92	42	9587.6	4678.4	4909.2	2211.29	2.220	8.9	2.039	24

1. 시 험 일 자 2015.01.31


2. 기술책임자: 박희석

3. 시 험 자 김현호

4. 시 료 종 류 흙

5. 시 험 방 법 KS F 2320:2000

CBR곡선



실내 및 수침 관 입 시험

시험 번호 : 토12

시험 일 : 2015.01.31

기술 책임자: 박희석

시험자 : 김현호


시료 종류 : 흙

구분	관입량 (mm)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0
40	하중 (kg f)	0	23.0	49.0	75.0	100.0	125.0	149.0	190.0	234.0	328.0	407.0
	하중강도 (kg f/	0	1.2	2.5	3.8	5.1	6.4	7.6	9.7	11.9	16.7	20.7
	하중강도 (MN/m ²)	0	0.115	0.245	0.375	0.499	0.624	0.744	0.949	1.169	1.638	2.032
41	하중 (kg f)	0	22.0	50.0	89.0	131.0	174.0	219.0	310.0	410.0	637.0	806.0
	하중강도 (kg f/	0	1.1	2.5	4.5	6.7	8.9	11.2	15.8	20.9	32.5	41.1
	하중강도 (MN/m ²)	0	0.110	0.250	0.444	0.654	0.869	1.094	1.548	2.047	3.181	4.025
42	하중 (kg f)	0	24.0	56.0	103.0	154.0	214.0	272.0	380.0	494.0	737.0	923.0
	하중강도 (kg f/	0	1.2	2.9	5.2	7.8	10.9	13.9	19.4	25.2	37.6	47.0
	하중강도 (MN/m ²)	0	0.120	0.280	0.514	0.769	1.069	1.358	1.898	2.467	3.680	4.609

17 회	(2.5mm)	$\frac{0.6}{6.9}$	×100 =	9.0%
42 회	(2.5mm)	$\frac{0.9}{6.9}$	×100 =	12.6%
92 회	(2.5mm)	$\frac{1.1}{6.9}$	×100 =	15.5%

5.0mm	$\frac{1.2}{10.3}$	×100 =	11.3%
5.0mm	$\frac{2.0}{10.3}$	×100 =	19.9%
5.0mm	$\frac{2.5}{10.3}$	×100 =	24.0%

하중강도-관입량곡선



흑의 입도시험 결과

시 험 일 : 2015.01.31

기술책임자 : 박희석


시 험 자 : 김현호

시험 번호 : 토12

1. 체분석.비중계분석 시험결과표

체분석	체번호(입경)(mm)	75	53	37.5	26.5	19	9.5	4.75	2	0.85	0.425	0.25	0.106	0.075
	가적통과율 (%)	100.0	100.0	98.8	97.1	94.3	84.9	74.3	60.6	38.5	24.5	20.1	16.1	12.0
비중계분	입 경(MM)	0.046	0.033	0.021	0.012	0.009	0.006	0.003	0.001	0.0001				
	가적통과율 (%)	11.7	11.0	10.2	8.8	8.3	7.8	6.8	5.8	0				

2. 입경가적곡선



흙의 입도시험(2.0mm체 통과분 분석)

시험번호: 토12

기술책임자 : 박희석

시험일자: 2015.01.31

시험자 : 김현호

(공기건조시료+용기)무게 : 692.03 g
 용기무게 : 577.00 g
 공기건조시료무게 W_s : 115.03 g
 건조시료무게 : W_s=100W_s / (100+w) : 114.87 g

흙의함수비(w) : 13.3%
 흙의밀도 (G_s) : 2.647
 소성지수 (PI) : N.P

분산제 : 규산나트륨

P 2.0(입경2.0mm에서의 가적통과율: 60.6%

1. 공기건조시료의 함수비 측정(자연함수비)

NO : 1		NO : 2		NO : 3	
WW = 1467.8		WW = 1282.0		WW =	
DW = 1314.6	Tw = 174.9	DW = 1153.7	Tw = 177.4	DW =	Tw =
Ww = 153.2	Ws = 1139.7	Ww = 128.3	Ws = 976.3	Ww =	Ws =
w = 13.4%		w = 13.1%		w =	
평균함수비 : 13.3%					

2. 비중계 시험

측정시간	경과시간 t(min)	비중계읽음		최대입경D(mm)의결정				측정시수온	보정계수F	r'+f	가적통과율	보정가적통과	
		소수부분	r'	유리관이L(mm)	L/ t	√L/t	√(30n)/g(rs-rw)						최대입경D(mm)
13:11	1	0.0210	0.0210	128.8	128.8	11.3473	0.0040	0.0456	25	0.0020	0.0230	32.1%	11.7%
13:12	2	0.0195	0.0195	131.7	65.8	8.1136	0.0040	0.0326	25	0.0020	0.0215	30.0%	11.0%
13:15	5	0.0180	0.0180	134.6	26.9	5.1877	0.0040	0.0208	25	0.0020	0.0200	27.9%	10.2%
13:25	15	0.0150	0.0150	140.4	9.4	3.0591	0.0040	0.0123	25	0.0020	0.0170	23.7%	8.8%
13:40	30	0.0140	0.0140	142.3	4.7	2.1779	0.0040	0.0087	25	0.0020	0.0160	22.3%	8.3%
14:10	60	0.0130	0.0130	144.2	2.4	1.5505	0.0040	0.0062	25	0.0020	0.0150	20.9%	7.8%
17:10	240	0.0110	0.0110	148.1	0.6	0.7856	0.0040	0.0032	25	0.0020	0.0130	18.2%	6.8%
13:10	1440	0.0090	0.0090	152.0	0.1	0.3249	0.0040	0.0013	25	0.0020	0.0110	15.4%	5.8%

메니스커스의 보정 (C_m) : 0.0009
 W_s/V (g/cm³) : 현탁액 1ml 당 건조시료무게
 1/(W_s/V)= 8.71 cm³/g
 G_s/(G_s-0.99678)*r_w 1.604 g/cm³

11:부표 구부의 위끝에서 눈금선1.000까지의길이(mm) 107.59
 12:부표 구부의 위끝에서 눈금선1.050까지의길이(mm) 10.87
 L_b : 부표 구부의 길이(mm) 136.84
 V_b : 부표 구부의 부피(cm³) 57.50
 A : 메스실린더의 단면적(cm²) 58.84

3. 체가름

계산법		1	2	3=2-1	4=3/W _s	5	6	7=6*P2.0
체	용기번호	용기무게	남은시료+용기무게g	남은시료무게g	잔유율	가적잔유율	가적통과율	보정가적 통과율
0.85mm(NO.20)	1	437.3	479.1	41.80	36.4%	36.4%	63.6%	38.5%
0.425mm(NO.40)	2	375.4	402.1	26.70	23.2%	59.6%	40.4%	24.5%
0.25mm(NO.60)	3	385.4	393.7	8.30	7.2%	66.9%	33.1%	20.1%
0.106mm(NO.140)	4	345.8	353.4	7.60	6.6%	73.5%	26.5%	16.1%
0.075mm(NO.200)	5	349.2	357.0	7.80	6.8%	80.3%	19.7%	12.0%

흑의입도시험(체분석 시험)

시험번호 : 토12

기술책임자 : 박희석

시험일자 : 2015.01.31

시험자 : 김현호

시료 조제	전체시료의 공기건조무게(W)		NO.10체에 남은 시료를 물로 씻고 노건조시킨 시료무게(W1)	
	(전체공기건조시료+용기)	3000.4 g	(W1+용기)무게	2,011.6 g
	용기무게	745.4 g	용기무게	750.9 g
	전체시료의 공기건조무게(W)	3745.8 g	W1	1,260.7 g

1. 2mm체 통과시료의 함수비 측정

NO 1	NO 2	NO
WW 410.8	WW 426.4	WW
Dw 376.9 Tw 174.8	Dw 388.3 Tw 169.8	Dw Tw
Ww 33.9 Ws 202.1	Ww 38.1 Ws 218.5	Ww Ws
W = 16.8%	W = 17.4%	W =
평균함수비 17.1%		

2. 전체건조시료무게(W0) = $W / (1+w)$ = 3198.7

3. 2mm체 통과건조시료무게(W2)= $W2 = W0 - W1$ = 1938.0 g 1938.0

4. P2.0(입경2.0mm에서의 가적통과율)= $W2 / W0$ = 60.6%

5. 2mm체에 남은 시료의 체분석

계산법		1	2	1	2=1/W0		
체	용기번호	용기무게	남은시료+ 용기무게(g)	남은시료 무게(g)	잔유율%	가적 잔유율	가적 통과율
75.0mm	1	437.10	437.10	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
53.0mm	2	461.90	461.90	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
37.5mm	3	471.60	509.40	37.80	1.2%	1.2%	98.8%
26.5mm	4	469.50	525.30	55.80	1.7%	2.9%	97.1%
19.0mm	5	456.80	546.90	90.10	2.8%	5.7%	94.3%
9.5mm	6	489.70	788.90	299.20	9.4%	15.1%	84.9%
4.75mm	7	524.00	864.30	340.30	10.6%	25.7%	74.3%
2.0mm	8	431.10	868.60	437.50	13.7%	39.4%	60.6%

* 건조시료무게: 1260.70 g

ATTERBERG 한계

지시번호 : 토12
 시료종류 : 흙노상

시험일 : 2015.01.31
 기술책임자 박희석
 시험자 : 김현호

소성한계


시험횟수	1	2	3
용기번호			
용기무게+젖은흙무게			
용기무게+마른흙무게			
물의무게	0	0	0
용기무게			
마른시료무게	0	0	0
함수비	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

시료성형안됨

액성한계

시험횟수	1	2	3	4	5
낙하횟수					
용기번호					
용기무게 + 젖은흙무게					
용기무게 + 마른흙무게					
물의무게	0	0	0	0	0
용기무게					
마른시료무게	0	0	0	0	0
함수비(%)		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

시료성형안됨



시험성과

소성한계	액성한계	소성지수
NP	NP	NP